

Grupo electrógeno MP-515 I

DATOS TÉCNICOS

Modelo	MP-515 I
Potencia Prime	468 kW
Potencia Standby	515 kW
Voltaje	220 / 380 / 440 VAC
Frecuencia	60 Hz
Fases	Trifásico
Potencia válida	Hasta los 1000 m.s.n.m

MOTOR

Marca de motor	Perkins
Modelo Motor	2506C-E15TAG3
Combustible	DB5
Gobernador	Electrónico
RPM	1800
Panel de control	Deep Sea 8610
ITM	Motorizado
Marca de alternador	Leroy Somer
Modelo de alternador	TAL-A473-D J 6/4
AVR	R150



COMBUSTIBLE

Consumo combustible Prime 100%	128 L/hora
Consumo combustible Prime 75%	96 L/hora
Consumo combustible Prime 50%	64 L/hora
Consumo combustible Prime 25%	32 L/hora

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Sistemas Auxiliares (220 VAC monofásico - 10 kW)	Cargador de baterías, calentador de agua de camisas (8 kW), deshumecedor
Sistema eléctrico del grupo electrógeno	24 VDC
Enclosure	Contenedor dry van de 20 pies

DIMENSIONES

Tanque de combustible	528 gal
Remolque	No incluido
Dimensiones (Largo - Ancho - Alto)	6.06 x 2.44 x 2.59 metros
Peso bruto (sin combustible)	8333 Kg
Conectividad	GPS

