

Grupo electrógeno MC-1550 I

DATOS TÉCNICOS

Modelo	MC-1550 I
Potencia Prime	1286 kW
Potencia Standby	1530 kW
Voltaje	380 / 440 / 480 VAC
Frecuencia	60 Hz
Fases	Trifásico
Potencia válida	Hasta los 1000 m.s.n.m

MOTOR

Marca de motor	Cummins
Modelo Motor	KTA 50 G9
Combustible	DB5
Gobernador	Electrónico
RPM	1800
Panel de control	Deep Sea 8610
ITM	Motorizado apto para sincronización
Marca de alternador	Leroy Sommer
Modelo de alternador	LSA 50.2 L8 J 6 S/4
AVR	D350



COMBUSTIBLE

Consumo combustible Prime 100%	329 L/hora
Consumo combustible Prime 75%	257 L/hora
Consumo combustible Prime 50%	180 L/hora

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Sistemas Auxiliares (220 VAC monofásico - 10 kW)	Cargador de baterías, calentador de agua de camisas (8 kW), deshumecedor
Sistema eléctrico del grupo electrógeno	24 VDC
Enclosure	Contenedor dry van de 40 pies

DIMENSIONES

Tanque de combustible	1000 gal
Remolque	No incluido
Dimensiones (Largo - Ancho - Alto)	12.19 x 2.44 x 2.59 metros
Peso bruto (sin combustible)	19081 Kg
Conectividad	GPS

