Torre de iluminación
HÍBRIDA

modasa Renta

TORRE DE ILUMINACIÓN

Modelo	MLT4KL-1400DHBL
Voltaje	48 VDC
Corriente	125 A
Frecuencia	50 Hz
Factor de potencia	1
Clase de aislamiento	H
Grado de protección	IP43
Autonomía	59 h



MOTOR

Marca de motor	Kubota
Modelo de motor	Z482-3B
Certificación	T4f
Número de cilindros	2
Cilindrada	479 cm^3
Potencia "intermitente NB"	10.9 hp
Velocidad	3000 r.p.m.
Enfriamiento	Agua
Carburante	Diesel
Encendido	Eléctrico
Oil sump capacity	3 l
Capacidad radiador	3.5 l
Capacidad depósito de carburante	100 l
Consumo de combustible	1.7 l/h
Consumo específico	230 g/kwh
Batería	12v - 50 ah

ALTERNADOR

Modelo	MD6.0-48
Potencia nominal	6 KW
Norma	IEC 60034-1

ILUMINACIÓN

Potencia de los focos LED	4 x 350 W
Lúmenes total	238 000 lm
Área iluminada	4500 m^2

MÁSTIL DE ILUMINACIÓN

Altura máxima	9 metros
Elevación	HIDRÁULICO
Secciones	7
Rotación	355°
Cable eléctrico en espiral	9G2,5 mm^2
Cable eléctrico cableado de los proyectores	H07RN-F
Estabilidad máxima al viento	100 km/h

DIMENSIONES

Dimensión mínima (Longitud x Ancho x Altura)	3498 x 1480 x 2528
Dimensión máxima (Longitud x Ancho x Altura)	3498 x 2450 x 9500
Peso en seco	1550 Kg / 1600 kg

Av. Los Frutales 329 - Ate
960 688 621
www.modasarenta.com