

Torre de iluminación SOLAR

ILUMINACIÓN

Potencia de los focos LED	4 x 100 W
Eficiencia luminosa	200 lm/w
Flujo luminoso	80000 lm
Área iluminada	4000 m ²
Voltaje del sistema	48 VDC

MÁSTIL DE ILUMINACIÓN

Altura máxima	7.2 metros
Elevación	Manual
Secciones	5
Rotación	340°
Cable eléctrico en espiral	9G2,5 mm ²
Cable eléctrico cableado de los proyectores	H07RN-F
Estabilidad máxima al viento	100 km/h



DIMENSIONES

Dimensión mínima (Longitud x Ancho x Altura)	2267 x 1390 x 2558 mm
Dimensión máxima (Longitud x Ancho x Altura)	3319 x 1563 x 7200 mm
Peso en seco	1160 kg

PANEL SOLAR

Potencia máxima	480 W
Cantidad	3 PCS
Velocidad máxima de carga solar	1.4 kw/h

BATERÍA DE LITIO DE ALTA CAPACIDAD

Modelo de batería	MF51314
Capacidad de la batería	16.076 kWh
Capacidad nominal	314 Ah
Voltaje nominal	51.2 VDC
Duración de la descarga	5 hrs

TRÁILER

Tipo	Off-road
Tipo de eje	Un solo eje
Modo de frenado	Freno de mano más dispositivo de inercia
Velocidad máxima de desplazamiento	25 km/h
Tipo de elevación	Vertical

