

Grupo electrógeno MC-130 I

DATOS TÉCNICOS

Modelo	MC-130 I
Potencia Prime	118 kW
Potencia Standby	130 kW
Voltaje	220 / 380 / 440 VAC
Frecuencia	60 Hz
Fases	Trifásico
Potencia válida	Hasta los 1000 m.s.n.m

MOTOR

Marca de motor	Cummins
Modelo Motor	6BTAA5.9-G2
Combustible	DB85
Gobernador	Semi electrónico
RPM	1800
Panel de control	Deep Sea 4520 MKII
ITM	Manual
Marca de alternador	Leroy-Somer
Modelo de alternador	TAL-A44-J J6/4
AVR	R120



COMBUSTIBLE

Consumo combustible Prime 100%	33.8 L/hora
Consumo combustible Prime 75%	25.3 L/hora
Consumo combustible Prime 50%	16.9 L/hora

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Sistema eléctrico del grupo electrógeno	24 VDC
Enclosure	Encapsulado

DIMENSIONES

Tanque de combustible	80 gal
Remolque	No incluido
Dimensiones (Largo - Ancho - Alto)	3.20 x 1.08 x 1.80 metros
Peso bruto (sin combustible)	1773 kg
Conectividad	GPS

