

# Grupo electrógeno MC-380 I

## DATOS TÉCNICOS

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Modelo</b>    | <b>MC-380 I</b>        |
| Potencia Prime   | 350 kW                 |
| Potencia Standby | 380 kW                 |
| Voltaje          | 220 / 380 / 440 VAC    |
| Frecuencia       | 60 Hz                  |
| Fases            | Trifásico              |
| Potencia válida  | Hasta los 1000 m.s.n.m |

## MOTOR

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Marca de motor       | Cummins            |
| Modelo Motor         | 6ZTAA - G350E1     |
| Combustible          | DB85               |
| Gobernador           | Semi electrónico   |
| RPM                  | 1800               |
| Panel de control     | Deep Sea 6120 MKII |
| ITM                  | Manual             |
| Marca de alternador  | Leroy-Somer        |
| Modelo de alternador | TAL-A473-C M6/4    |
| AVR                  | R180               |



## COMBUSTIBLE

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Consumo combustible Prime 100% | 91 L/hora |
| Consumo combustible Prime 75%  | 68 L/hora |
| Consumo combustible Prime 50%  | 45 L/hora |

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Sistema eléctrico del grupo electrógeno | 24 VDC      |
| Enclosure                               | Encapsulado |

## DIMENSIONES

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Tanque de combustible              | 224 gal                   |
| Remolque                           | No incluido               |
| Dimensiones (Largo - Ancho - Alto) | 3.82 x 1.60 x 2.43 metros |
| Peso bruto (sin combustible)       | 4277 kg                   |
| Conectividad                       | GPS                       |

