

Grupo electrógeno MC-480 I

DATOS TÉCNICOS

Modelo	MC-480 I
Potencia Prime	440 kW
Potencia Standby	480 kW
Voltaje	220 / 380 / 440 VAC
Frecuencia	60 Hz
Fases	Trifásico
Potencia válida	Hasta los 1000 m.s.n.m

MOTOR

Marca de motor	Cummins
Modelo Motor	QSZ13-G11
Combustible	DB85
Gobernador	Semi electrónico
RPM	1800
Panel de control	Deep Sea 6120 MKII
ITM	Manual
Marca de alternador	Leroy-Somer
Modelo de alternador	TAL-A473-C M6/4
AVR	R180



COMBUSTIBLE

Consumo combustible Prime 100%	114.4 L/hora
Consumo combustible Prime 75%	85.8 L/hora
Consumo combustible Prime 50%	57.2 L/hora

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Sistemas Auxiliares (220 VAC monofásico - 10 kW)	Cargador de baterías, calentador de agua de camisas (8 kW), deshumecedor
Sistema eléctrico del grupo electrógeno	24 VDC
Enclosure	Encapsulado

DIMENSIONES

Tanque de combustible	314 gal
Remolque	No incluido
Dimensiones (Largo - Ancho - Alto)	3.92 x 1.60 x 2.48 metros
Peso bruto (sin combustible)	4915 kg
Conectividad	GPS

