

Grupo electrógeno MCAT-700 I

DATOS TÉCNICOS

Modelo	MCAT-700 I
Potencia Prime	636 kW
Potencia Standby	700 kW
Voltaje	380 / 440 / 480VAC
Frecuencia	60 Hz
Fases	Trifásico
Potencia válida	Hasta los 1000 m.s.n.m

MOTOR

Marca de motor	Caterpillar
Modelo Motor	C27
Combustible	Diésel DB5
Gobernador	Electrónico
RPM	1800
Panel de control	Deep Sea 8610
ITM	Motorizado
Marca de alternador	Caterpillar
Modelo de alternador	SR4B
AVR	VR3



COMBUSTIBLE

Consumo combustible Prime 100%	188.0 L/hora
Consumo combustible Prime 75%	144.5 L/hora
Consumo combustible Prime 50%	106.8 L/hora

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Sistemas Auxiliares (220 VAC monofásico - 10 kW)	Cargador de baterías, calentador de agua de camisas (8 kW), deshumecedor
Sistema eléctrico del grupo electrógeno	24 VDC
Enclosure	Contenedor dry van de 20 pies

DIMENSIONES

Tanque de combustible	500 gal
Remolque	No Incluido
Dimensiones (Largo - Ancho - Alto)	6,06 x 2.44 x 2,59 metros
Peso bruto (sin combustible)	13650 Kg
Conectividad	GPS

