

Grupo electrógeno

MCS-1260 S

DATOS TÉCNICOS

Modelo	MCS-1260 S
Potencia Prime	1100 kW
Potencia Standby	1260 kW
Voltaje	380 / 440 / 480 VAC
Frecuencia	60Hz
Fases	Trifásico
Potencia válida	Hasta los 1000 m.s.n.m

MOTOR

Marca de motor	Cummins
Modelo Motor	KTA-50-G3
Combustible	Diésel DB5
Gobernador	Semi electrónico
RPM	1800
Panel de control	Deep Sea 8610
ITM	Motorizado apto para sincronización
Marca de alternador	Stamford
Modelo de alternador	S6L1D-H41
AVR	MX322



COMBUSTIBLE

Consumo combustible Prime 100%	291 L/hora
Consumo combustible Prime 75%	221.8 L/hora
Consumo combustible Prime 50%	156.7 L/hora

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Sistemas Auxiliares (220 VAC monofásico - 10 kW)	Cargador de baterías, calentador de agua de camisas (8 kW), deshumecedor
Sistema eléctrico del grupo electrógeno	24 VDC
Enclosure	Contenedor dry van de 40 pies

DIMENSIONES

Tanque de combustible	790 gal
Remolque	No incluido
Dimensiones (Largo - Ancho - Alto)	12.19 x 2.43 x 2.89 metros
Peso bruto (sin combustible)	23540 kg
Conectividad	GPS

