

Grupo electrógeno MK-20 I

DATOS TÉCNICOS

Modelo	MK-20 I
Potencia Prime	19 kW
Potencia Standby	21 kW
Voltaje	220 / 380 / 440 VAC
Frecuencia	60 Hz
Fases	Trifásico
Potencia válida	Hasta los 1000 m.s.n.m

MOTOR

Marca de motor	Kirloskar
Modelo Motor	2R1040
Combustible	Diésel
Gobernador	Mecánico
RPM	1800
Panel de control	Deep Sea 7320
ITM	Manual
Marca de alternador	Dingol
Modelo de alternador	DG 184E
AVR	SX460 +/- 1.5%



COMBUSTIBLE

Consumo combustible Prime 100%	4.9 L/hora
Consumo combustible Prime 75%	3.7 L/hora
Consumo combustible Prime 50%	2.4 L/hora

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Sistema eléctrico del grupo electrógeno	12 VDC
Enclosure	Encapsulado

DIMENSIONES

Tanque de combustible	181 L / 47 gal
Remolque	No incluido
Dimensiones (Largo - Ancho - Alto)	1.7 x 1 x 1.2 metros
Peso bruto (sin combustible)	908 kg
Conectividad	GPS

