

Grupo electrógeno MK-30 I

DATOS TÉCNICOS

Modelo	MK-30 I
Potencia Prime	27 kW
Potencia Standby	30 kW
Voltaje	220 / 380 / 440VAC
Frecuencia	60Hz
Fases	Trifásico
Potencia válida	Hasta los 1000 m.s.n.m

MOTOR

Marca de motor	Kirloskar
Modelo Motor	3R1040
Combustible	Diésel
Gobernador	Mecánico
RPM	1800
Panel de control	Deep Sea 7320
ITM	Manual
Marca de alternador	Dingol
Modelo de alternador	DG 184G
AVR	SX460 +/- 1.5%



COMBUSTIBLE

Consumo combustible Prime 100%	6.8 L/hora
Consumo combustible Prime 75%	5.1 L/hora
Consumo combustible Prime 50%	3.4 L/hora

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Sistemas Auxiliares (220 VAC monofásico - 10 kW)	Baterías
Sistema eléctrico del grupo electrógeno	12 VDC
Enclosure	Encapsulado

DIMENSIONES

Tanque de combustible	162.8 L / 43 gal
Remolque	No incluido
Dimensiones (Largo - Ancho - Alto)	2.16 x 1.05 x 1.15 metros
Peso bruto (sin combustible)	1071 kg
Conectividad	GPS

