

Grupo electrógeno MP-105 I

DATOS TÉCNICOS

Modelo	MP-105 I
Potencia Prime	92 kW
Potencia Standby	102 kW
Voltaje	220 / 380 / 440 VAC
Frecuencia	60 Hz
Fases	Trifásico
Potencia válida	Hasta los 1000 m.s.n.m

MOTOR

Marca de motor	Perkins
Modelo Motor	1104C-44TG2
Combustible	DB85
Gobernador	Electrónica
RPM	1800
Panel de control	Deep Sea 7320 / 6120 / 6320
ITM	Manual
Marca de alternador	Stamford
Modelo de alternador	UCI 274C
AVR	SX460 +/- 1%



COMBUSTIBLE

Consumo combustible Prime 100%	27 L/hora
Consumo combustible Prime 75%	20 L/hora
Consumo combustible Prime 50%	13.2 L/hora

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Sistemas Auxiliares (220 VAC monofásico - 10 kW)	Baterías
Sistema eléctrico del grupo electrógeno	12 VDC
Enclosure	Encapsulado

DIMENSIONES

Tanque de combustible	273 L / 72 gal
Remolque	No incluido
Dimensiones (Largo - Ancho - Alto)	2.65 x 1.05 x 1.32 metros
Peso bruto (sin combustible)	1408 kg
Conectividad	GPS

