

Grupo electrógeno MP-150 I

DATOS TÉCNICOS

Modelo	MP-150 I
Potencia Prime	136 kW
Potencia Standby	152 kW
Voltaje	220 / 380 / 440 VAC
Frecuencia	60 Hz
Fases	Trifásico
Potencia válida	Hasta los 1000 m.s.n.m

MOTOR

Marca de motor	Perkins
Modelo Motor	1106A-70TAG2
Combustible	DB5
Gobernador	Mecánico
RPM	1800
Panel de control	Deep Sea 7320 / 6120 / 6320
ITM	Manual
Marca de alternador	Leroy-Somer
Modelo de alternador	TAL-A44-LJ 6/4
AVR	R120



COMBUSTIBLE

Consumo combustible Prime 100%	39.5 L/hora
Consumo combustible Prime 75%	29.6 L/hora
Consumo combustible Prime 50%	19.7 L/hora

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Sistemas Auxiliares (220 VAC monofásico - 10 kW)	Baterías
Sistema eléctrico del grupo electrógeno	12 VDC
Enclosure	Encapsulado

DIMENSIONES

Tanque de combustible	229 L / 61 gal
Remolque	No incluido
Dimensiones (Largo - Ancho - Alto)	3.15 x 1.11 x 1.70 metros
Peso bruto (sin combustible)	2187 kg
Conectividad	GPS

