

Grupo electrógeno MP-150 I

DATOS TÉCNICOS

Modelo	MP-150 I
Potencia Prime	136 kW
Potencia Standby	152 kW
Voltaje	220 / 380 / 440 VAC
Frecuencia	60 Hz
Fases	Trifásico
Potencia válida	Hasta los 1000 m.s.n.m

MOTOR

Marca de motor	Perkins
Modelo Motor	1106A-70TAG2
Combustible	DB5
Gobernador	Mecánico
RPM	1800
Panel de control	Deep Sea 7320 / 6120 / 6320
ITM	Manual
Marca de alternador	Stamford
Modelo de alternador	UCI 274F
AVR	SX460



COMBUSTIBLE

Consumo combustible Prime 100%	39 L/hora
Consumo combustible Prime 75%	29 L/hora
Consumo combustible Prime 50%	19 L/hora

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Sistemas Auxiliares (220 VAC monofásico - 10 kW)	Baterías
Sistema eléctrico del grupo electrógeno	12 VDC
Enclosure	Encapsulado

DIMENSIONES

Tanque de combustible	450 L / 119 gal
Remolque	No incluido
Dimensiones (Largo - Ancho - Alto)	3.4 x 1.3 x 1.8 metros
Peso bruto (sin combustible)	2023 kg
Conectividad	GPS

