

Grupo electrógeno MP-45 I

DATOS TÉCNICOS

Modelo	MP-45 I
Potencia Prime	42 kW
Potencia Standby	45 kW
Voltaje	220 / 380 / 440 VAC
Frecuencia	60Hz
Fases	Trifásico
Potencia válida	Hasta los 1000 m.s.n.m

MOTOR

Marca de motor	Perkins
Modelo Motor	1103A-33TG1
Combustible	DB5
Gobernador	Mecánico
RPM	1800
Panel de control	Deep Sea 7320 / 6120 / 6320
ITM	Manual
Marca de alternador	Stamford
Modelo de alternador	UCI 224C1
AVR	SX460 +/-



COMBUSTIBLE

Consumo combustible Prime 100%	11.7 L/hora
Consumo combustible Prime 75%	8.7 L/hora
Consumo combustible Prime 50%	5.8 L/hora
Consumo combustible Prime 25%	2.9 L/hora

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Sistemas Auxiliares (220 VAC monofásico - 10 kW)	Baterías
Sistema eléctrico del grupo electrógeno	12 VDC
Enclosure	Encapsulado

DIMENSIONES

Tanque de combustible	47 gal
Remolque	No incluido
Dimensiones (Largo - Ancho - Alto)	2.45 x 1.08 x 1.36 metros
Peso bruto (sin combustible)	1190 Kg
Conectividad	GPS

