

Grupo electrógeno MP-60 I en carreta

DATOS TÉCNICOS

Modelo	MP-60 I
Potencia Prime	54 kW
Potencia Standby	60 kW
Voltaje	220 / 380 / 440 VAC
Frecuencia	60 Hz
Fases	Trifásico
Potencia válida	Hasta los 1000 m.s.n.m

MOTOR

Marca de motor	Perkins
Modelo Motor	1103A-33TG2
Combustible	DB5
Gobernador	Mecánico
RPM	1800
Panel de control	Deep Sea 7320 / 6120 / 6320
ITM	Manual
Marca de alternador	Leroy-Somer
Modelo de alternador	TAL-A42-HJ 6/4
AVR	R120



COMBUSTIBLE

Consumo combustible Prime 100%	16 L/hora
Consumo combustible Prime 75%	12 L/hora
Consumo combustible Prime 50%	8 L/hora

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Sistemas Auxiliares (220 VAC monofásico - 10 kW)	No aplica
Sistema eléctrico del grupo electrógeno	12 VAC
Enclosure	Encapsulado

DIMENSIONES

Tanque de combustible	107 L / 28 gal
Remolque	Incluido
Dimensiones (Largo - Ancho - Alto)	4.43 x 1.57 x 2.11 metros
Peso bruto (sin combustible)	1480 kg
Conectividad	GPS

