

Grupo electrógeno MP-60 I

DATOS TÉCNICOS

Modelo	MP-60 I
Potencia Prime	54 kW
Potencia Standby	59.5 kW
Voltaje	220 / 380 / 440 VAC
Frecuencia	60 Hz
Fases	Trifásico
Potencia válida	Hasta los 1000 m.s.n.m

MOTOR

Marca de motor	Perkins
Modelo Motor	1103A-33TG2
Combustible	DB5
Gobernador	Mecánico
RPM	1800
Panel de control	Deep Sea 7320 / 6120 / 6320
ITM	Manual
Marca de alternador	Stamford
Modelo de alternador	UCI 224 E1
AVR	SX460



COMBUSTIBLE

Consumo combustible Prime 100%	16 L/hora
Consumo combustible Prime 75%	12 L/hora
Consumo combustible Prime 50%	8 L/hora

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Sistemas Auxiliares (220 VAC monofásico - 10 kW)	No aplica
Sistema eléctrico del grupo electrógeno	12 VAC
Enclosure	Encapsulado

DIMENSIONES

Tanque de combustible	238 L / 63 gal
Remolque	No incluido
Dimensiones (Largo - Ancho - Alto)	2.65 x 1.05 x 1.32 metros
Peso bruto (sin combustible)	1469 Kg
Conectividad	GPS

