

Grupo electrógeno MP-82 I

DATOS TÉCNICOS

Modelo	MP-82 I
Potencia Prime	74 kW
Potencia Standby	82 kW
Voltaje	220 / 380 / 440 VAC
Frecuencia	60Hz
Fases	Trifásico
Potencia válida	Hasta los 1000 m.s.n.m

MOTOR

Marca de motor	Perkins
Modelo Motor	1104A-44TG2
Combustible	DB5
Gobernador	Mecánico
RPM	1800
Panel de control	Deep Sea 7320 / 6120 / 6320
ITM	Manual
Marca de alternador	Stamford
Modelo de alternador	UCI 224 G1
AVR	SX460



COMBUSTIBLE

Consumo combustible Prime 100%	21.3 L/hora
Consumo combustible Prime 75%	15.9 L/hora
Consumo combustible Prime 50%	10.6 L/hora

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Sistemas Auxiliares (220 VAC monofásico - 10 kW)	No aplica
Sistema eléctrico del grupo electrógeno	12 VDC
Enclosure	Encapsulado

DIMENSIONES

Tanque de combustible	238.7 L / 63 gal
Remolque	No incluido
Dimensiones (Largo - Ancho - Alto)	2.65 x 1.05 x 1.32 metros
Peso bruto (sin combustible)	1420 kg
Conectividad	GPS

