

TORRE DE ILUMINACIÓN

Modelo	MKB - 6 TI Síncrono
Tensión monofásica	6 KVA - 220 V
Salida auxiliar monofásica	2 KVA - 220 V
Frecuencia	60 Hz
Factor de potencia	1
Clase de aislamiento	H
Grado de protección	IP22
Autonomía	62.5 h

MOTOR

Marca de motor	Kubota
Modelo de motor	D1105-E3B
Certificación	T4F
Número de cilindros	3
Cilindrada	479 cm3
Potencia "intermitente NB"	17.4 HP
Velocidad	1800 r.p.m.
Enfriamiento	AGUA
Carburante	DIESEL
Encendido	ELÉCTRICO
Oil sump capacity	5.1 L
Capacidad radiador	5.5 L
Capacidad depósito de carburante	100 L
Consumo de combustible	1.6 l/h
Consumo específico	247 g/kWh
Batería	12V - 50 Ah

ILUMINACIÓN

Potencia de los focos LED	4 x 500 W
Lúmenes total	340 000 lm
Área iluminada	4500 m ²

DIMENSIONES

Dimensión mínima (Longitud x Ancho x Altura)	3220 x 1170 x 2490
Dimensión máxima (Longitud x Ancho x Altura)	3220 x 2300 x 8500
Peso en seco	860 kg



ALTERNADOR

Modelo	DINGOL DP06-60
Potencia nominal	6 KVA
Norma	IEC 60034

MÁSTIL DE ILUMINACIÓN

Altura máxima	8.5 metros
Elevación	MANUAL
Secciones	7
Rotación	340°
Cable eléctrico en espiral	9G2,5 mm ²
Cable eléctrico cableado de los proyectores	H07RN-F
Estabilidad máxima al viento	100 km/h

