Grupo electrógeno

MPS-600 S

modasa Renta

DATOS TÉCNICOS

Modelo	MPS-600 S
Potencia Prime	540 kW
Potencia Standby	600 kW
Voltaje	380 / 440 / 480 VAC
Frecuencia	60 Hz
Fases	Trifásico
Potencia válida	Hasta los 1000 m.s.n.m



MOTOR

Marca de motor	Perkins
Modelo Motor	2806C-E18TAG3
Combustible	Diésel DB5
Gobernador	ECU
RPM	1800
Panel de control	Deep Sea 8610
ITM	Motorizado apto para sincronización
Marca de alternador	Stamford
Modelo de alternador	S5L1D-E41
AVR	AS440

COMBUSTIBLE

Consumo combustible Prime 100%	140 L/hora
Consumo combustible Prime 75%	104 L/hora
Consumo combustible Prime 50%	70 L/hora

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Sistemas Auxiliares (220 VAC monofásico - 10 kW)	Cargador de baterías, calentador de agua de camisas (8 kW), deshumedecedor
Sistema eléctrico del grupo electrógeno	24 VDC
Enclosure	Contenerizado

DIMENSIONES

Tanque de combustible	528 gal
Remolque	No incluido
Dimensiones (Largo - Ancho - Alto)	6.06 x 2.43 x 2.59 metros
Peso bruto (sin combustible)	12500 Kg
Conectividad	GPS